

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark SALTO LADEPAKKE 3F-16A T2-UTA. Sist oppdatert 20. okt. 2021.

Med forbehold om skrivefeil.



SALTO LADEPAKKE 3F-16A T2-UTA

Saltoboks 502 T2-UTA 3F 16A RCM

Den tyske produsenten ABL har produsert denne ladestasjonen for elbiler i henhold til standarden NEK/EN/IEC 61851-1:2010. Produktet har følgende funksjoner og tekniske data:

Produktinformasjon

Saltoboks 502 kan gi inntil 11kW AC-lading. Ladestasjonen har Type-2 lade uttak og er designet spesielt med tanke på plassering i private og halv-offentlige omgivelser, innendørs eller utendørs. Denne Mode 3 ladestasjonen er universell og uavhengig av bilmodell. Alle biler kan lade forutsatt at de har medbragt Mode 3 ladekabel som passer til deres biltype. Dette gjør ladestasjonen meget egnet for plassering i omgivelser som firmaer, hoteller, kjøpesentere, konferansesentere eller i parkeringsanlegg. Ladestasjonen er liten og kompakt og passer i trange garasjer såvel som smale passasjer. Den er universelt utformet, har ingen skarpe kanter og passer like godt inn ved et moderne inngangsparti, som i en røff garasje. Alle deler er konstruert, produsert og testet for å tåle nordisk klima, med lave temperaturer, vann, snø og is. Ladestasjonen er modulært oppbygget så deler kan skiftes ut ved evt. service. Ladestasjonen er forberedt for sammenkobling til ladeanlegg med to eller flere stasjoner..

Produktet

El-nummer	1531578
Artikkelnummer	708996
Modell	SALTO LADEPAKKE 3F-16A T2-UTA
Varebeskrivelse	Saltoboks 502 T2-UTA 3F 16A RCM
Tilkobling mot bil	Type2-uttak, egen Mode 3 ladekabel
Strømtilførsel	400V TN 3-fase (med N-leder) eller 230V 1-fase, inntil 16A (kan benyttes på 1-fase)
Ladeeffekt	Opptil 11kW
Ladestrøm	Fabrikkinnstilling: 16A. Stillbar fra 16A ned til 6A.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark SALTO LADEPAKKE 3F-16A T2-UTA. Sist oppdatert 20. okt. 2021.

Med forbehold om skrivefeil.



Produktet

Jordfeilbeskyttelse	Ja, jordfeilbryter og DC-RCM er integrert.
Energimeter	Ingen
Display	Statusindikasjon med to-farget LED-lamper.
Justerbar styre-elektronikk	Ladestasjonen er stillbar fra 16A ned til 6A. Ønsket innstilling utføres med eget PC-justeringsverktøy ved installasjon, Elnummer:
MPN	EVSA502
Standarder og sertifisering	NEK/EN/IEC 61851-1:2010
Mål BxHxD	220 x 272 x 115 mm
Vekt	3,1kg
Teknisk Beskrivelse	Saltoboks 502 ladestasjon Mode 3 med Type2 uttak. Strømtilførsel med 3-fase 400V-TN inntil 16A. (stillbar med PC-verktøy i Amp-trinn ned til 6A). Tilkobling mot bil via Type2 uttak, løs Mode 3 ladekabel skal benyttes (følger ikke med). Ladeeffekt 11kW maks. Integrert jordfeilvern og DC-RCM-beskyttelse iht NEK400:2014.

Materialer og utforming

Farge	RAL 9005/9006
Materiale	ABS-plast
Overflatebehandling	Delvis lakkert
Gjenvinning	Produktet kan/skal resirkuleres som EE-avfall.